

CASSA AUTOMATICA PAY-ON-FOOT

KEYPARK-APT

Stazione di pagamento self-service per parcheggi



La cassa automatica Pay-on-Foot è una soluzione di pagamento self-service installata in prossimità degli ascensori o dei passaggi pedonali del parcheggio. Il sistema consente agli automobilisti di pagare autonomamente la sosta, riducendo i costi di gestione della struttura e aumentandone la rotazione. La cassa Pay-on-Foot contribuisce inoltre a migliorare l'ambiente del parcheggio e la qualità dell'aria e supporta le funzioni di ricerca del veicolo.

18,5"

Schermo tattile capacitivo

Banconote e monete

Accettazione e resto

Quad-core

Celeron J1900, 2,0 GHz

IP54

Grado di protezione

DOTAZIONE STANDARD

- Display LCD da 18,5 pollici
- Accettatore di banconote e monete
- Resto in banconote e monete
- Stampa dello scontrino
- Diffusione di messaggi vocali
- Modulo di videosorveglianza

DOTAZIONE OPZIONALE

- Stampa della fattura
- Lettore di carte di credito
- Scanner di codici
- Citofono audio e video

SPECIFICHE GENERALI E SISTEMA

Tensione	CA 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz
Potenza (configurazione standard)	≤ 240 W
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a $+60$ °C
Grado di protezione	IP54
CPU	Celeron J1900 quad-core 2,0 GHz
Memoria RAM	4 GB
Disco	32 GB
Scheda madre a basso consumo	6 porte COM, 6 porte USB, 1 porta parallela, 2 porte di rete 1000M
Comunicazione	TCP/IP
Display LCD	Schermo tattile da 18,5 pollici (1366 $\times$ 768, 60 Hz)
Tecnologia touch screen	Capacitiva
Struttura	Armadio in acciaio laminato a freddo con verniciatura a polvere e trattamento antiumidità, antiruggine, antiacido, antipolvere e antistatico
Dimensioni	700 $\times$ 482 $\times$ 1750 mm

STAMPANTE DELLO SCONTRINO

Interfaccia	RS-232
Tecnologia di stampa	Termica, con taglierina automatica
Allarmi e rilevamenti	Fine carta, inceppamento carta, rilevamento della tacca nera
Larghezza di stampa	79 mm
Supporto rotolo	80 mm regolabile
Diametro del rotolo	18 mm
Tipo di carta	Carta termica con tripla protezione (spessore 120 g/m ²)

GESTIONE DEL CONTANTE

Tipo di cassetto	Personalizzabile
Riserva di contante (per cassetto)	Personalizzabile
Tagli di banconote accettati (impostabili)	Personalizzabili
Tagli di banconote per il resto (impostabili)	Personalizzabili
Tagli di monete accettati	Personalizzabili
Tagli di monete per il resto	Personalizzabili

MODULI E OPZIONI

Modulo di videosorveglianza	Supporto 5 megapixel
Modulo vocale	Opzionale
Funzione citofonica	Opzionale, con supporto audio e video
Modulo di scansione	Interfaccia USB, comunicazione RS-232, lettura di codici a barre e QR code
Stampante per fatture	Opzionale
Modulo di riscaldamento	Necessario per ambienti con temperature inferiori a 0 °C
Modulo di lettura contactless	Opzionale, Stc+RS-232, interfaccia USB, distanza di lettura ≤ 30 mm

Una soluzione intuitiva che aiuta i gestori dei parcheggi a ridurre i costi, a migliorare l'esperienza dell'utente e ad aumentare la rotazione della struttura. È disponibile in configurazione standard ed estesa e supporta un'ampia gamma di valute e modalità di pagamento.

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@keypark.eu o i nostri rappresentanti locali.