

VALIDATORE DI TICKET

KEYPARK-QP-Y2

Terminale di uscita per il pagamento self-service



Installato sull'isola spartitraffico della corsia di uscita del parcheggio, consente agli automobilisti di pagare autonomamente la sosta. Il dispositivo rende possibile la riscossione senza personale: l'utente scansiona il codice di pagamento secondo le istruzioni e procede all'uscita. È dotato di un pulsante di chiamata di emergenza che, durante il pagamento, permette di richiedere assistenza a un operatore remoto.

12,1"

LCD con luminosità automatica

1D / 2D

Codici su carta e smartphone

Chiamata

Assistenza remota di emergenza

-30 / +70 °C

Temperatura di esercizio

CARATTERISTICHE

- Display LCD da 12,1 pollici con regolazione automatica della luminosità in base alla luce ambientale
- Lettura di codici a barre e QR code
- Citofono audio
- Diffusione di messaggi vocali
- Citofono video opzionale

PARAMETRI GENERALI

Alimentazione	CA 220 V $\pm 10\%$ / 50 Hz
Umidità di esercizio	< 95% (senza condensa)
Consumo	≤ 75 W
Grado di protezione	IPX4
Altoparlante	8 Ω / 15 W
Materiale della struttura	Lamiera verniciata a fuoco
Raffreddamento	Ventola (12 V / 4800 giri/min)
Dimensioni	310 x 180 x 1380 mm
Temperatura di esercizio	Da -30 °C a +70 °C
Comunicazione	Interfaccia Ethernet RJ45 10M/100M autoadattativa

PARAMETRI DEL DISPLAY

Alimentazione	CC 12 V
Risoluzione	1280 x 800
Dimensione dello schermo	12,1 pollici
Interfaccia	HDMI / VGA

TELECAMERA (OPZIONALE)

Risoluzione	5 megapixel
Alimentazione	Tramite USB

PARAMETRI DELLA SCHEDA MADRE

CPU	ARM Cortex-A53 quad-core a 64 bit, 1,2 GHz
Comunicazione	TCP/IP
Memoria	1 GB
Sistema operativo	Linux
Memoria eMMC	32 GB

PARAMETRI DEL MODULO DI SCANSIONE

Alimentazione	Tramite USB (CC 5 V)
Codici supportati	Su carta e su smartphone: codici 1D / 2D
Potenza	≤ 2 W
Distanza di lettura	Carta: 20–25 cm; smartphone: 20–100 cm
Metodo di acquisizione	Basato su immagine, sensore CMOS
Interfaccia	USB
Velocità di scansione	1/72 di secondo
Modalità di scansione	Continua
Campo visivo	Diagonale 56°, orizzontale 50°, verticale 30°
Segnalatore acustico	Incluso

Per maggiori informazioni contattateci all'indirizzo info@keypark.eu o i nostri rappresentanti locali.

PRODUTTORE

Smart Park by KeyPark

www.keypark.eu

info@keypark.eu

PRODUTTORE

Smart Park by KeyPark

www.keypark.eu

info@keypark.eu